

### مجالات

#### الاستعمال :

ملاعب كرة السلة ، وملاعب  
التنس ، و ملاعب متعددة الأغراض ،  
مسارات المشي والر كض ، و ملاعب الأطفال

### تعريف النظام

تعتبر أرضية ترتان  
المكون من طبقتين لاغنى  
عنها في الصالات  
الرياضية بفضل مرونتها  
و إمتصاصها للصدمات .

### المميزات :

بفضل سطحه الناعم و  
الامتص للصدمات ، فإنه يوفر  
نشاط رياضي مريح  
مع ضمان سلامة الرياضي.

أرضية ترتان ١٣ مم



### المعلومات التقنية

السماعة	٥ملم من الإيثيلين البروبيلين دين مونومر	٨ ملم مطاط الستايرين بوتادين
طبقة البطانة	١,٢ كغ /م <sup>٢</sup> بيندر	٠,١٥ كغ /م <sup>٢</sup> من البولي يوريثان البيندر
الطبقة السفلى	١,٢ كغ /م <sup>٢</sup> بيندر	٦,٠٠ كغ /م <sup>٢</sup> مطاط الستايرين بوتادين ١-٤ مم
الطبقة العليا	١,٠٠ كغ /م <sup>٢</sup> بيندر	٥,٠٠ كغ /م <sup>٢</sup> من الإيثيلين البروبيلين دين مونومر ١-٣,٥ مم
خط الملعب	٠,٠٢٥ /م البولي يورثين طلاء الخط	

### طريقة التطبيق

الطبقة السفلى	الطبقة العليا	خطوط الملعب
يتم تطبيق الترتان مع الرولو لزيادة التصاق الإنتاج الصناعي إلى الأرض.	%المادة اللاصقة بيندر بأستخدام آلة الترصيف و التشطيب لزيادة امتصاص 20 يتم خلط طبقة مطاط الستايرين بوتادين مع الصدمات.مدة الانتظار : ٢٤-٤٨ ساعة.	طبقة الإيثيلين بروبيلين دين مونومر هي خليط ملون. يتم تطبيقها مع آلة الترصيف عن طريق خلط نسبة ٢٠% منه مع اللاصق بيندر .مدة الانتظار : بين ٢٤ – ٤٨ ساعة
		يجب رسم الخطوط للعبة التي ترغب في إنشائها على الأرضية بأستخدام قوالب ومن ثم يتم رش أو بمساعدة الرولر لتتم طلاء الخط مع البولي يوريثان .

### الألوان

مطاط الستايرين بوتادين	الإيثيلين البروبيلين دين مونومر	خطوط الملعب
أسود	أحمر ، و أخضر ، و أزرق ، و البرتغالي ، و الأصفر	أبيض ، و أصفر ، و أزرق ، و أسود

### الفوائد

الراحة	الأمان	صرف المياه	الأداء
أرضية ترتان في الصالات الرياضية المغلقة مريحة وصحية للغاية	يعطي اللاعب الثقة وتمنع الأصابات عند السقوط	لا تتراكم المياه في السطح بفضل نفاذ المياه	يمكن استخدامه مع الأداء العالي لسنوات عديدة



### نوع تغليف المنتجات

ستيرين بوتادين المطاط الرولر	٥٠ كغ / ١٠٠٠ كغ في الأكياس
الإيثيلين البروبيلين دين مونومر	٢٥ كغ ملفوفة في الأكياس
اللاصق	٢٠٠/٢٢٠ كغ في البرميل
طلاء الخط	٥ كغ في العلب
مواد أخرى	أنواع مختلفة من العلب والأكياس والصناديق

### شروط تخزين المنتج

الغراء و مشتقاته	بين ٥+ و ٣٠+ درجة
المواد الأخرى	بين ١٠- و ٤٠+ درجة

### مدة الإنتاج و التركيب

البطانة	لايعمل في وقت متزامن	التركيب : ٠,٥ يوم	التحضير : ٠,٥ يوم
ستيرين بوتادين المطاط	لايعمل في وقت متزامن	التركيب : ١ - ٥ أيام	التحضير : ٥ أيام
الإيثيلين البروبيلين دين مونومر	لايعمل في وقت متزامن	التركيب : ١ - ٥ أيام	التحضير : ٥ أيام
الخط	لايعمل في وقت متزامن	التركيب : ١-٢ يوم	التحضير : يومين

### مدة الضمان

تارتان مقاومة لأشعة الشمس فوق البنفسجية	٥% مسامحة	٥ سنوات
أنقطاع حبيبات تارتان	١٥% مسامحة	٣ سنوات
الخط	٢٠% مسامحة	سنة
ضمان التطبيق	٥ سنوات في حال الاتفاق الصيانة	سنتين

# أرضية ترتان ١٣ مم

## نماذج عن الأستخدام



**Avind™**  
FLOOR COATINGS AND  
CHEMICALS PAINTS